

FICHA TÉCNICA

ZX17U-5

Línea de transmisión	
Calificación de emisiones	Tier 4
Cantidad de cilindros	3
Desplazamiento	0,99 litros 61"³
Velocidad nominal	2400 rpm
Potencia del motor - Neta	10,8 kW 14.5 hp
Ancho de zapata de oruga	230 mm 9"

Dimensiones	
Longitud de transporte - Pluma monobloque	3500 mm 11 pies 6"
Altura de transporte - Máxima	2380 mm 7 pies 10"
Ancho general del tren de rodaje	980 mm 3 pies 3"
Longitud de la oruga sobre el suelo	1210 mm 4 pies
Longitud general del tren de rodaje	1570 mm 5 pies 2"
Radio de la oscilación de cola	680 mm 2 pies 3"
Distancia al área de trabajo	165 mm 6"
Alcance de excavación - Pluma monobloque	3810 mm 12 pies 6"
Altura de excavación - Pluma monobloque	3540 mm 11 pies 7"
Altura del camión volcador - Pluma monobloque	2510 mm 8 pies 3"
Profundidad de excavación - Pluma monobloque	2190 mm 7 pies 2"

Capacidades	
Tanque de combustible	20,06 litros 5,3 galones (EE. UU.)
Tanque hidráulico	14 litros 3,7 galones (EE. UU.)
Rendimiento	
Presión del cojinete del suelo	26.6 kPa 3.9 PSI
Fuerza de excavación	8,6 kN 1933 lbf
Pesos	
Peso operativo	1720 kg 3790 lb